

VERTI-QUAKE Le Verti-Quake décompacte le sol par des lames décalées rotatives, en le labourant latéralement.



2521



2510



2516




3825

Le Verti-Quake améliore résolument le drainage, le développement des racines et l'assimilation de l'humidité et des éléments nutritifs. Quatre modèles Verti-Quake sont disponibles, avec une profondeur de travail jusqu'à 380 mm.

Comment fonctionne-t-il?

Le décompactage du sol intervient par des lames décalées. Leur mouvement rotatif, combiné à une vitesse en marche avant, crée une action en vague. Dès lors, le sol est labouré latéralement et décompacté régulièrement depuis la surface jusqu'à la profondeur de travail totale sans endommager la surface.



	2510	2516	2521	3825
Poids (kg)	520 kg	622 kg	690 kg	1 729 kg
Largeur de travail	1,1 m	1,6 m	2,1 m	2,5 m
Profondeur de travail max.	250 mm			
Tracteur requis	25 cv, capacité de levage 650 kg	30 cv, capacité de levage 750 kg	40 cv, capacité de levage 850 kg	80 cv, capacité de levage 1800 kg
Attelage 3 points	cat 1 and 2			cat 2
Rendement (max.)	1 510 m ² /h	2 400 m ² /h	3 150 m ² /h	3 780 m ² /h
Nombre des lames	12	18	24	30
Epaisseur des lames	12 mm			15 mm

Option Couteaux pour garder les fentes ouvertes ou couvrir.