







Passages de sangles destinés à l'arrimage



Vanne coupe circuit



4 anneaux en acier zinqué pour lever et arrimer la cuve 600 l



Support pistolel intégré avec fonction anti goutte



Empreintes pour manutention à vide



Easy Mobil 200

## STATIONS EASY MOBIL

## Station de ravitaillement gasoil à brancher sur

- Cuve en polyéthylène simple paroi :
  - Dispositif de rangement du flexible de distribution
  - Passages de sangles pour arrimer la cuve
  - Passage de fourches intégré
  - Support pistolet
  - Bouchon de remplissage
- Soupape de surpression et d'aération
- Vanne coupe circuit
- Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 litres
- Pompe manuelle simple effet :
- Pistolet simple en aluminium
- 1,5 m de flexible de distribution
- Pompe électrique à palettes auto-amorçante 12 V :
- Débit 40 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- 4 m de câble électrique
- 4 m de flexible de distribution
- Capot de protection en option (page 34)
- Options et accessoires voir pages 34 et 35

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique





Easy Mobil 125





Pompe électrique 12 V

Easy moon pompe manacine aree pistories simple		1 ompe electrique 12 v		
Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x I x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil 125, pompe manuelle	0,25 l par double manœuvre	80 x 60 x 45	22	8915
Station Easy Mobil 125, pompe électrique 12 V	40 l/min	80 x 60 x 45	24	8916F
Station Easy Mobil 200, pompe manuelle	0,25 l par double manœuvre	80 x 60 x 59	23	8831
Station Easy Mobil 200, pompe électrique 12 V	40 l/min	80 x 60 x 59	25	10218
Le lot de 4 Stations Easy Mobil 200, pompe électrique 12 V	40 l/min		100	10218L
Station Easy Mobil 430, pompe électrique 12 V	40 l/min	116 x 76 x 73	50	10456

VIDEO

kg max