


# FUL


Fraise rotative à transmission par engrenages • Gear drive rotary tillers

pour tracteurs de 20 à 40 CV • for 20-40 HP tractors



## DESCRIPTION PRODUIT

 Ces machines robustes sont parfaitement adaptées aux tracteurs de 20 à 40 CV pour accomplir tous les travaux de labour dans les cultures maraîchères, les vergers, les vignes. Conçues pour les professionnels, elles satisferont également les particuliers exigeants. Elles sont livrées avec cardan à friction et sont dotées d'une transmission par engrenages et de 6 bêches par flasque pour un résultat optimal en conditions difficiles.

 *These robust machines are ideal for 20 to 40 hp tractors for all soil preparation work in market gardens, orchards and vineyards. Designed for professionals, they will also satisfy demanding private individuals. They have PTO shafts with friction clutch and are fitted with gear transmission and 6 tines per flange for an optimum result in difficult conditions.*

## CARACTÉRISTIQUES

- Chapes d'attelage mobiles
- Renvoi d'angle robuste
- Patins latéraux réglables en hauteur
- Capot arrière réglable en hauteur
- Transmission latérale par engrenages en bain d'huile
- Cardan de transmission (T4) à friction inclus



- Moveable hitch yokes
- Robust gear box
- Height-adjustable side skirts
- Height-adjustable rear cover
- Gear transmission
- PTO shaft (T4) with friction clutch included

## INFORMATIONS

	FUL120	FUL150
Puissance utile en CV Tractor HP range	20-35	25-40
Largeur de travail en cm Working width (cm)	122	153
Largeur de travail en pouces Working width in inches	49	61
Profondeur de travail maxi. en cm Max working depth (cm)	16	16
Poids en kg Weight in (kg)	181	200
Nombre de flasques sur rotor Number of flanges on rotor	6	7
Nombre de beches Number of tines	36	42

