

For Earth, For Life
Kubota

GR

TONDEUSE AUTOPORTÉE DIESEL KUBOTA GR1600-II

Avec des caractéristiques très performantes, simples d'utilisation, la tondeuse autoportée GR1600-II vous permet de tondre facilement et de façon très satisfaisante.



Aussi agréable à regarder qu'à utiliser...

Le design stylé de la tondeuse autoportée GR1600-II commence par son capot aérodynamique et ses phares et continue avec son bac de ramassage redessiné et simple d'utilisation. Mais la beauté de son design ne s'arrête pas là ! La GR1600-II offre un confort surprenant. Ses caractéristiques de design ergonomique comprennent une plate forme plane pour réserver un plus grand espace aux jambes ainsi qu'un tableau de bord Easy Checker® pour une visibilité plus grande et plus précise des témoins.



Avec la GR1600-II, obtenir des résultats de 'PRO' est à la portée de tout un chacun !

Le plateau de coupe de la GR1600-II qui utilise un concept de coupe et de ramassage identiques aux plateaux de qualité professionnelle, assure une performance de haut niveau. Cependant, comme le fonctionnement de la GR1600-II est convivial, vous n'avez pas besoin d'être un 'PRO' pour mettre à profit ses qualités exceptionnelles. La largeur de coupe du plateau est de 1,07 m. L'herbe haute et dense ne résiste pas à son passage.

Le vidage du bac de ramassage de 370 litres s'effectue sans effort par basculement. Il s'enlève aisément pour équiper la GR1600-II d'un déflecteur arrière en option.



Molette de réglage de la hauteur de coupe facilement accessible



Dispositif de nettoyage du plateau pour le branchement d'un tuyau d'arrosage



Levier de relevage tondeuse avec assistance



Courroie hexagonale extra-longue

(La courroie est toujours couverte par une protection.)

**Rendez votre gazon aussi beau que votre intérieur!
Avec la GR1600-II, obtenez une tonte d'aspect
professionnel à chaque utilisation.**



La tondeuse autoportée KUBOTA GR1600-II apportera à votre pelouse tous les soins de beauté dont elle a besoin. Sa ligne aérodynamique vous sera très agréable à l'oeil, mais elle dispose également de caractéristiques techniques appréciables qui font d'elle une tondeuse autoportée extrêmement maniable et efficace : la GR1600-II permet en effet à tous d'obtenir un beau gazon qui saura mettre en valeur votre propriété.

TONDEUSE AUTOPORTÉE DIESEL KUBOTA

GR1600-II

Nouvelles caractéristiques d'entretien.

Le nouveau bac de ramassage de la GR1600-II est plus léger et plus simple d'utilisation. Son couvercle s'ouvre désormais totalement, offrant une plus facilité de maintenance. Son levier de vidange, assisté par compas à gaz, vous facilitera la vidange du bac.



Bac de ramassage de grande capacité

Le bac de ramassage, d'une capacité de 370 litres est incroyablement robuste et léger, il permet de tondre plus longtemps et évite les arrêts fréquents que nécessite le vidage du bac.

Déflecteur arrière

Un déflecteur arrière est disponible en option lorsque vous choisissez de ne pas utiliser le bac de ramassage. Ce déflecteur éparpille les brins d'herbe directement sur le sol ; il s'attache facilement à la sortie du tunnel qui mène au plateau de coupe.




Nouveau tunnel d'éjection

Beaucoup d'améliorations ont été apportées au tunnel conduisant au plateau de coupe. Il a été élargi pour éviter les éventuels bourrages. Un nouveau capteur électronique a été ajouté pour vous prévenir de la nécessité de vider le bac. Un nouveau levier sur le côté de la tondeuse permet désormais à l'utilisateur d'enlever l'herbe située au niveau du tunnel sans avoir à quitter le siège.



Puissance, fiabilité et économies. L'estampille d'un moteur Kubota.

La tondeuse GR1600-II est équipée d'un moteur diesel de 10,1 kW équivalent d'un moteur à essence de 14,9 kW, d'un grand réservoir de carburant de 18 litres assurant une grande autonomie. Autre plus de la tondeuse autoportée GR1600-II de KUBOTA : son moteur diesel ne requiert aucun entretien durant l'hivernage. Pour finir, il convient également de ne pas négliger l'aspect financier, en considérant les performances et le faible coût d'entretien, la GR1600-II constitue un véritable investissement.



Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique Kubota qui équipe la GR1600-II est particulièrement souple et se commande au pied par une seule pédale. La vitesse de déplacement maximum atteint 10 km/h.



Prise de force

A la différence du système par courroie qui équipe les autoportées de cette catégorie, la GR1600-II diesel dispose d'une prise de force et d'un embrayage multidisque humide d'une grande robustesse, ce choix augmentant la longévité.



(Le cardan est protégé.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	GR1600-II	
Moteur	2 cylindres, diesel, refroidissement par eau	
Type		
Puissance moteur brute*	kW (ch)	10,1 (13,7)
Vitesse maximale du moteur en fonctionnement	min-1 (tr/min)	3300 à 3400
Capacité du réservoir	ℓ	18
Dimension		
Longueur totale (avec bac)	mm	2710
Largeur totale (avec tondeuse)	mm	1115
Hauteur totale (avec arceau relevé)	mm	1985
Poids (avec tondeuse et bac, sans carburant)	kg	450
Transmission	Transmission hydrostatique	
Mécanisme de transmission	Prise de force	
Vitesse de déplacement		
Avant / Arrière	km/h	0–10,0/0–5,0
Embrayage de PdF	Multi-disques mécaniques humides	
Mécanisme plateau coupe	Cardan de transmission	
Tableau de commande de l'opérateur	Voyant lumineux	
Réglage siège	Coulisseau	
Témoin carburant	Standard	
Système de contrôle rapide	Standard	
Indicateur de présence du conducteur en tonte	Standard	
Indicateur de présence du conducteur en déplacement	Standard	
Frein d'arrêt de lame	Embrayage incorporé	
Arrêt tondeuse lorsque bac ouvert	Standard	
Bac de ramassage		
Capacité	ℓ	370
Accessoires et équipements en option	Déflecteur arrière	
Arceau de sécurité	Pliable	

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

Largeur de coupe	cm (pouce)	106,7 (42)
Mode de montage de la tondeuse		Raccord rapide
Hauteur de coupe	mm	25–102
Réglage hauteur de coupe		Cadran
Position de hauteur de coupe		11

* Estimation du constructeur

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie. La disponibilité de certains équipements peut varier selon le pays.



©2017 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Verceysson Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France

www.kubota-eu.com