




FONCTIONNEMENT SUR PRISE DE FORCE

Ces broyeurs peuvent être attelés sur votre tracteur, qui vous permet d'exploiter efficacement les capacités de la machine.



DOUBLES ROULEAUX AMENEURS

Ses deux rouleaux ameneurs assurent un véritable entrainement de la matière directement vers le volant de coupe.



MONTAGE SUR TOURELLE 270°

Les versions PTOT des broyeurs sont montés sur tourelle orientable à 270° pour s'adapter aux chantiers les plus complexes.

Les broyeurs de branches SAELEN sont disponibles en **version prise de force**, utilisables avec une puissance tracteur en sortie prise de force adaptée à leur configuration. Ils comportent **2 rouleaux ameneurs** sur pivots vers un volant de coupe **Cutting Disc**, une **trémie repliable** et un accès rapide aux points de maintenance. Les versions PTOT du WS/20 et WS/23 sont équipées de **tourelles orientables** à 270° pour configurer vos chantiers selon vos exigences.

	10PTO	15PTO	18PTO	20PTO	20PTOT	23PTO	23PTOT
PRISE DE FORCE	Prise de force 540 T/min	Prise de force 540 T/min	Prise de force 540 T/min	540 T/min / 1000 T/min	540 T/min	540 T/min / 1000 T/min	540 T/min
PUISSANCE MAX SORTIE PTO (CV)	60	60	70	120 (boîtier renforcé) / 80 (pas de boîtier)	94	120 (boîtier renforcé) / 80 (pas de boîtier)	94
DIAMÈTRE VOLANT (mm)	450	560	670	900		900	
POIDS VOLANT (kg)	49	50	92,5	218		218	
LARGEUR ROULEAU AMENEUR (mm)	160	160	215	310		310	
DIAMÈTRE ROULEAU AMENEUR (mm)	140	140	140	240		240	
CHEMINÉE ORIENTABLE (°)	270	270	270	270		270	
DIMENSIONS TRÉMIE P X L (mm)	1500 x 700	1500 x 965	1530 x 1080	1500 x 1290		1500 x 1290	
HAUTEUR CHARGEMENT TRÉMIE (mm)	630	630	700	870		870	
RÉFÉRENCE	WS15PTO	WS15PTO	WS18PTO	WS20PTO	WS20PTOT	WS23PTO	WS23PTOT
KIT CONFORT	KITWS15PTO-P	KITWS15PTO-P	KITWS18PTO-P	KITWS20PTO-P	KITWS20PTOT-P	KITWS23PTO-P	KITWS23PTOT-P



CUTTING DISC



MOTORISATION PTO



JUSQU'À 23 CM

DES TECHNOLOGIES SAELEN



CUTTING DISC

Volant lourd équipé de deux couteaux réaffûtés passant devant un contre couteau pour effectuer une coupe franche de la matière et broyer les branches de façon optimale.

